



DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES Nº:	CAM-16-R04	
REVISIÓN:	CUARTA	
NOMBRE:	CAMILLA	
TIPO:	TRANSPORTE TRANSLÚCIDA	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Estructura / Dimensiones	
Estructura	Acero inoxidable AISI 300 o acero o metal resistente con acabado
Dimensiones internas	Ancho 65 cm ± 13cm Largo 190 cm ± 13cm
Secciones traslúcidas mínimas	Dos (2)
Control / Movimiento	
Funcionamiento	Hidráulico
Movimientos hidráulicos mínimos	Espaldar, Trendelenburg y Trendelenburg inverso
Ángulo de inclinación de cabecera	0 a 70° ± 10°
Ángulo de movimiento de rodillas	0 a 35° ± 10°
Ángulo de inclinación trendelenburg y trendelenburg inverso	15° ± 5°
Ajuste de altura ascenso	80 cm ± 10cm
Ajuste de altura descenso	60 cm ± 10cm
Barandas	Dos (2) Abatibles
Ruedas	Cuatro (4) ruedas, de doble o simple rodadura Antiestático
Asas para transporte	≥ Dos (2)
Seguridad	
Sistema de frenado centralizado	Requerido
Bloque de pedal	Requerido
Dimensiones de colchoneta	Que cubra la superficie de atención del usuario
Mínimo de asas para transporte	Dos (2)
Sistema de protección (parachoques)	Requerido
Capacidad de carga	≥200 kg.
Accesorios	
Soporte para bolsas de fluidos	Uno (1) para orina y drenaje
Soporte para porta sueros	Uno (1) desmontable
Portachasis rayos x	Lateral al cuerpo de la camilla
Colchoneta	De goma espuma, tapizado en vinil o nylon de material antiestático, impermeable, ignífuga, resistente a desinfectantes de grado hospitalario
Soporte para O2	Requerido
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	No aplica
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO / Excepto en el caso de fabricación nacional.